

# UNIROOF 300

UNIROOF 300, 100V/1500W, 40mm, spina JP

Articolo 168.636



All'articolo del prodotto

## Dati tecnici

Articolo	168.636	
Tensione	100 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1500 W	
Velocità	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-580 °C	212-1076 °F
Volume d'aria regolabile	Si	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
Materiali di saldatura	Bitume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Lunghezza	475 mm	18.7 in
Larghezza	244 mm	9.6 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	17 kg	37.47 lb
Spina	JP, 3 poli, 15A	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

## Compreso nella fornitura

132.429 Piastra di saldatura; 138.817 Spazzola in acciaio inossidabile; 100.530 Chiave a brugola 4 mm; 154.827 Custodia attrezzo