

UNIROOF 300

UNIROOF 300, 100V/1500W, 40mm, JP stekker

Artikel 168.636



[Naar het productartikel](#)



Technische gegevens

Artikel	168.636	
Spanning	100 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1500 W	
Snelheid	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatuur	100-580 °C	212-1076 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	40 mm	1.57 in
Lasmaterialen	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Lengte	475 mm	18.7 in
Breedte	244 mm	9.6 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	17 kg	37.47 lb
Stekker	JP, 3-polig, 15A	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

132.429 Lasplaat; 138.817 Handborstel, roestvrij staal; 100.530 Inbussleutel 4 mm; 154.827 Gereedschapskoffer