

UNIROOF 300

UNIROOF 300, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker

Artikel 168.635



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	168.635	
Spannung	120 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1800 W	
Geschwindigkeit	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatur	100-580 °C	212-1076 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Schweissmaterialien	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Länge	475 mm	18.7 in
Breite	244 mm	9.6 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	17 kg	37.47 lb
Stecker	US, 2-polig, 15A, gepolt	
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

132.429 Schweissblech; 138.817 Drahtbürste, Edelstahl; 100.530 Innensechskantschlüssel 4 mm; 154.827 Gerätekoffer