

UNIROOF 300

UNIROOF 300, 120V/1800W, 40mm, spina US

Articolo 168.635



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	168.635	
Tensione	120 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800 W	
Velocità	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-580 °C	212-1076 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
Materiali di saldatura	Bitume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Lunghezza	475 mm	18.7 in
Larghezza	244 mm	9.6 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	17 kg	37.47 lb
Spina	US, 2 poli, 15A, polarizzato	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Compreso nella fornitura

132.429 Piastra di saldatura; 138.817 Spazzola in acciaio inossidabile; 100.530 Chiave a brugola 4 mm; 154.827 Custodia attrezzo