

UNIROOF 300

UNIROOF 300, 120В/1800Вт, 40мм, вилка US

Статья 168.635



К товарной позиции

Технические данные

| | | |
|--|---|-------------------|
| Статья | 168.635 | |
| Напряжение | 120 V | |
| Частота | 50/60 Hz | |
| Производительность | 1800 W | |
| Скорость | 1-10 m/min | 3.28-32.81 ft/min |
| Температура | 100-580 °C | 212-1076 °F |
| Регулируемый объем воздуха | Да | |
| Сварочное сопло / ширина шва | 40 mm | 1.57 in |
| Сварочные материалы | ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU; Битум | |
| LQS | Нет | |
| Бесщеточный электродвигатель вентилятора | Нет | |
| Длина | 475 mm | 18.7 in |
| Ширина | 244 mm | 9.6 in |
| Высота | 260 mm | 10.23 in |
| Вес | 17 kg | 37.47 lb |
| Вилка | US, 2-полюсный, 15A, поляризованный | |
| Длина кабеля питания | 3 m | 9.84 ft |
| Одобрения | CE; Сертификация CB | |
| Степень защиты | I | |
| Страна происхождения | Швейцария | |

Объем поставки

132.429 Сварочная пластина; 138.817 Ручная щетка из нержавеющей стали; 100.530 Торцевый ключ 4 мм; 154.827 Ящик для инструментов