

UNIROOF 300

UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16

Artigo 168.637



Para o item do produto



Dados técnicos

Artigo	168.637	
Voltagem	230 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	3450 W	
Velocidade	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-600 °C	212-1112 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	40 mm	1.57 in
Materiais de soldagem	Betume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Comprimento	475 mm	18.7 in
Largura	244 mm	9.6 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	17 kg	37.47 lb
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

132.429 Placa de solda; 138.817 Escova manual, aço inoxidável; 100.530 Chave Allen 4 mm; 154.827 Estojo de ferramentas