

# UNIROOF 300

UNIROOF 300, 230В/3450Вт, 40мм, вилка CEE 3/16

Статья 168.637



**К товарной позиции**



## Технические данные

Статья	168.637	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3450 W	
Скорость	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Температура	100-600 °C	212-1112 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.57 in
Сварочные материалы	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU; Битум	
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Нет	
Длина	475 mm	18.7 in
Ширина	244 mm	9.6 in
Высота	260 mm	10.23 in
Вес	17 kg	37.47 lb
Вилка	ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А	
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	

## Объем поставки

132.429 Сварочная пластина; 138.817 Ручная щетка из нержавеющей стали; 100.530 Торцевой ключ 4 мм; 154.827 Ящик для инструментов