

UNIROOF 300

UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16

Artículo 168.637



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	168.637	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	3450 W	
Velocidad	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-600 °C	212-1112 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	40 mm	1.57 in
Materiales de soldadura	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Longitud	475 mm	18.7 in
Ancho	244 mm	9.6 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	17 kg	37.47 lb
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A	
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

132.429 Placa de soldadura; 138.817 Cepillo de mano, acero inoxidable; 100.530 Llave Allen 4 mm; 154.827 Maletín de herramientas