

UNIFLOOR 500

UNIFLOOR 500, 100V/1500W, JP-Stecker

Artikel 169.617



Zum Produktartikel



Technische Daten

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| Artikel | 169.617 | |
| Spannung | 100 V | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| Leistung | 1500 W | |
| Geschwindigkeit | 0.7-7.5 m/min | 2.29-24.6 ft/min |
| Temperatur | 100-560 °C | 212-1040 °F |
| Luftmenge einstellbar | Ja | |
| Schweissmaterialien | CV; Kautschuk; LVT; Linoleum; PUR; PVC | |
| LQS | Nein | |
| Bürstenloser Gebläsemotor | Ja | |
| Länge | 562 mm | 22.12 in |
| Breite | 289 mm | 11.37 in |
| Höhe | 440 mm | 17.32 in |
| Gewicht | 15.5 kg | 34.17 lb |
| Stecker | JP, 3-polig, 15A | |
| Netzkabellänge | 3 m | 9.84 ft |
| Zulassungen | CB Zertifizierung; CE | |
| Schutzklasse | I | |
| Ursprungsland | Schweiz | |

Lieferumfang

170.556 Düseneinstelllehre; 169.412 Gerätekoffer