

HT 330-S 通用套装

HT 330-S, 230V/2000W, 通用套装, 国标插头
订货号 128.780



产品项目



技术数据

订货号	128.780	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	2000 W	
温度	80–600 °C	176–1112 °F
无级温度调节	有	
第1档风量	250 l/min	8.82 cfm
第2档风量	550 l/min	19.42 cfm
无级风量调节	无	
Eco-Mode	无	
显示	无	
e-Drive	无	
户外应用	无	
风嘴接口ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	359 mm	14.13 in
设备直径	90 mm	3.54 in
手柄直径	50 mm	1.96 in
重量	0.65 kg	1.43 lb
电源线长度	2 m	6.56 ft
插头	CN, 2极, 10A	
噪声等级	67 dB (A)	
认证	CE	
保护等级	II	
原籍国	中华人民共和国	

HT 330-S 通用套装

HT 330-S, 230V/2000W, 通用套装, 国标插头
订货号 128.780

交付范围

119.341 玻璃保护风嘴 (ø35.5) 50 x 5 mm; 119.343 管状风嘴 (ø 35.5) ø 20 mm, 30 mm; 119.344 匙形风嘴 (ø 35.5) 40 x 35 mm