

UNIROOF 700

UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, zonder stekker

Artikel 165.836



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	165.836	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3680 W	
Snelheid	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	40 mm	1.57 in
Lasmaterialen	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Lengte	475 mm	18.7 in
Breedte	244 mm	9.6 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	17 kg	37.47 lb
Stekker	zonder stekker	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	I	
RAL	Ja	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

132.429 Lasplaat; 138.817 Handborstel, roestvrij staal; 100.530 Inbussleutel 4 mm; 154.827 Gereedschapskoffer