

UNIROOF 700

UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, sem plugue

Artigo 165.836



Para o item do produto



Dados técnicos

Artigo	165.836	
Voltagem	230 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	3680 W	
Velocidade	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	40 mm	1.57 in
Materiais de soldagem	Betume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Sim	
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Comprimento	475 mm	18.7 in
Largura	244 mm	9.6 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	17 kg	37.47 lb
Ficha	sem ficha	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
RAL	Sim	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

132.429 Placa de solda; 138.817 Escova manual, aço inoxidável; 100.530 Chave Allen 4 mm; 154.827 Estojo de ferramentas