

# UNIROOF 700

UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, plugue JP

Artigo 165.837



Para o item do produto



## Dados técnicos

|                                     |                                                      |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Artigo                              | 165.837                                              |                   |
| Voltagem                            | 100 V                                                |                   |
| Frequência                          | 50/60 Hz                                             |                   |
| Desempenho                          | 1500 W                                               |                   |
| Velocidade                          | 1-10 m/min                                           | 3.28-32.81 ft/min |
| Temperatura                         | 100-620 °C                                           | 212-1148 °F       |
| Volume de ar ajustável              | Sim                                                  |                   |
| Bocal de solda / largura da costura | 40 mm                                                | 1.57 in           |
| Materiais de soldagem               | Betume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU |                   |
| LQS                                 | Sim                                                  |                   |
| Motor do ventilador sem escovas     | Sim                                                  |                   |
| Comprimento                         | 475 mm                                               | 18.7 in           |
| Largura                             | 244 mm                                               | 9.6 in            |
| Altura                              | 260 mm                                               | 10.23 in          |
| Peso                                | 17 kg                                                | 37.47 lb          |
| Ficha                               | JP, 3 pólos, 15A                                     |                   |
| Comprimento do cabo de alimentação  | 3 m                                                  | 9.84 ft           |
| Aprovações                          | CE; Certificação CB                                  |                   |
| Classe de proteção                  | I                                                    |                   |
| RAL                                 | Sim                                                  |                   |
| País de origem                      | Suíça                                                |                   |

## Escopo da entrega

132.429 Placa de solda; 138.817 Escova manual, aço inoxidável; 100.530 Chave Allen 4 mm; 154.827 Estojos de ferramentas