

UNIROOF 700

UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16

Article 169.235



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	169.235	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3680 W	
Vitesse	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Température	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 in
Matériaux de soudure	Bitume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Longueur	475 mm	18.7 in
Largeur	244 mm	9.6 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	17 kg	37.47 lb
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A	
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
RAL	Oui	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

132.429 Plaque de soudage; 138.817 Brosse à main, acier inoxydable; 100.530 Clé Allen 4 mm; 154.827 Caisse à outils