

UNIROOF 700

UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, KR-Stecker

Artikel 169.236



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	169.236	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680 W	
Geschwindigkeit	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Schweissmaterialien	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Länge	475 mm	18.7 in
Breite	244 mm	9.6 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	17 kg	37.47 lb
Stecker	KR, 3-polig, 16A	
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
RAL	Ja	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

132.429 Schweissblech; 138.817 Drahtbürste, Edelstahl; 100.530 Innensechskantschlüssel 4 mm; 154.827 Gerätekofter