

UNIROOF 700

UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, spina UE

Articolo 170.210



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	170.210	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680 W	
Velocità	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Si	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	80 mm	3.14 in
Materiali di saldatura	Bitume; EPDM; PIB	
LQS	Si	
Motore soffiatore brushless	Si	
Lunghezza	475 mm	18.7 in
Larghezza	360 mm	14.17 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	19.9 kg	43.87 lb
Spina	UE, 3 poli, 16A	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
RAL	Si	
Paese d'origine	Svizzera	

Compreso nella fornitura

132.429 Piastra di saldatura; 138.817 Spazzola in acciaio inossidabile; 100.530 Chiave a brugola 4 mm; 154.827 Custodia attrezzo