

# DIODE S, 配MINOR风机

DIODE S/MINOR, 100V/1500W, 日标插头  
订货号 101.449



产品项目



## 技术数据

|          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| 订货号      | 101.449           |            |
| 电压       | 100 V             |            |
| 频率       | 50/60 Hz          |            |
| 功率       | 1500 W            |            |
| 温度       | 20–600 °C         | 68–1112 °F |
| 无级温度调节   | 有                 |            |
| 无级风量调节   | 无                 |            |
| 静风压      | 5000 Pa           | 0.72 psi   |
| Eco-Mode | 无                 |            |
| 显示       | 无                 |            |
| e-Drive  | 无                 |            |
| 户外应用     | 有                 |            |
| 风嘴接口ø    | 31.5 mm / 1.25 in |            |
| 长度       | 256 mm            | 10.07 in   |
| 设备直径     | 57 mm             | 2.24 in    |
| 手柄直径     | 40 mm             | 1.57 in    |
| 电源线长度    | 3 m               | 9.84 ft    |
| 空气软管长度   | 1.5 m             | 4.92 ft    |
| 插头       | JP, 2极, 15A       |            |
| 噪声等级     | 67 dB (A)         |            |
| 认证       | CB认证; CE          |            |
| 保护等级     | II                |            |
| 原籍国      | 瑞士                |            |