

# miniwelder roof2

miniwelder roof2, 230V/800W, 不带测试通道, 欧标插头

订货号 158.291



## 产品项目



### 技术数据

订货号	158.291	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	800 W	
温度	60–480 °C      140–896 °F	
速度	0.4–7.5 m/min	1.31–24.6 ft/min
焊接技术	热楔	
热楔长度	50 mm	1.96 in
热楔宽度	40 mm	1.57 in
热楔材料	硬质铝材	
最大交叠宽度	80 mm	3.14 in
压轮材质	硅胶辊50岸A	
焊接质量监控(LQS)	无	
显示	无	
长度	228 mm	8.97 in
宽度	228 mm	8.97 in
高度	170 mm	6.69 in
重量	3.7 kg	8.15 lb
焊接材料	PVC; TPO	
可焊材料厚度	0.3–1 mm	11.81–39.37 mil
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	欧盟, 3极, 16A	
认证	CB认证; CE	
保护等级	I	
原籍国	中华人民共和国	



# miniwelder roof2

miniwelder roof2, 230V/800W, 不带测试通道, 欧标插头

订货号 158.291

## 交付范围

---

130.612 铜丝刷; 156.619 内六角扳手 3 mm