

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16

Artikel 163.146



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	163.146	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2300 W	
Temperatur	100-580 °C	212-1076 °F
Geschwindigkeit	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Rollenmaterial	Silikonrolle 50 Shore A	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Display	Ja	
Umkehrbarer Antrieb	Ja	
Länge	275 mm	10.82 in
Breite	173 mm	6.81 in
Höhe	297 mm	11.69 in
Gewicht	4.5 kg	9.92 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	70 dB (A)	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

151.847 Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; 106.852 Innensechskantschlüssel 3 mm; 164.605 Gerätekofter