

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16

Artigo 163.146



Para o item do produto



Dados técnicos

Artigo	163.146	
Voltagem	230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	2300 W	
Temperatura	100-580 °C	212-1076 °F
Velocidade	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Material em rolo	Rolo de silicone 50 shore A	
Bocal de solda / largura da costura	40 mm	1.57 in
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Motor de acionamento sem escovas	Sim	
Visor	Sim	
Acionamento reversível	Sim	
Comprimento	275 mm	10.82 in
Largura	173 mm	6.81 in
Altura	297 mm	11.69 in
Peso	4.5 kg	9.92 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A	
Nível de emissão de ruídos	70 dB (A)	
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

151.847 Escova com cerdas de latão; 106.852 Chave Allen 3 mm; 164.605 Estojo de ferramentas