

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16

Artículo 163.146



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	163.146	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	2300 W	
Temperatura	100-580 °C	212-1076 °F
Velocidad	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Material en rollo	Rodillo de silicona 50 shore A	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	40 mm	1.57 in
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí	
Pantalla	Sí	
Accionamiento reversible	Sí	
Longitud	275 mm	10.82 in
Ancho	173 mm	6.81 in
Altura	297 mm	11.69 in
Peso	4.5 kg	9.92 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A	
Nivel de emisión de ruido	70 dB (A)	
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

151.847 Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; 106.852 Llave Allen 3 mm; 164.605 Maletín de herramientas