

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker

Artikel 163.147



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	163.147	
Spannung	120 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1800 W	
Temperatur	100-560 °C	212-1040 °F
Geschwindigkeit	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Rollenmaterial	Silikonrolle 50 Shore A	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Display	Ja	
Umkehrbarer Antrieb	Ja	
Länge	275 mm	10.82 in
Breite	173 mm	6.81 in
Höhe	297 mm	11.69 in
Gewicht	4.5 kg	9.92 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	US, 2-polig, 15A, gepolt	
Emissionspegel	70 dB (A)	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

151.847 Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; 106.852 Innensechskantschlüssel 3 mm; 164.605 Gerätekofter; 162.551 Stützrolle; 167.248 Kabelklemme komplett