

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, prise US

Article 163.147



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	163.147	
Tension	120 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1800 W	
Température	100-560 °C	212-1040 °F
Vitesse	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Matériel en rouleau	Rouleau silicone 50 shore A	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 in
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Moteur d'entraînement sans balais	Oui	
Afficheur	Oui	
Entraînement réversible	Oui	
Longueur	275 mm	10.82 in
Largeur	173 mm	6.81 in
Hauteur	297 mm	11.69 in
Poids	4.5 kg	9.92 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	US, 2 pôles, 15A, polarisé	
Niveau d'émission sonore	70 dB (A)	
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

151.847 Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; 106.852 Clé Allen 3 mm; 164.605 Caisse à outils; 162.551 Rouleau de soutien; 167.248 Serre-câble complet