

ユニドライブ500

ユニドライブ 500、120V/1800W、40mm、USプラグ

記事 163.147



[商品アイテムへ](#)



技術データ

記事	163.147	
電圧	120 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1800 W	
温度	100–560 °C	212–1040 °F
スピード	0.7–4.5 m/min	2.29–14.76 ft/min
ロール材	シリコンローラー50ショアA	
溶接ノズル/シーム幅	40 mm	1.57 in
ブラシレスブローモーター	有	
ブラシレス駆動モータ	有	
表示	有	
リバーサブル・ドライブ	有	
長さ	275 mm	10.82 in
幅	173 mm	6.81 in
高さ	297 mm	11.69 in
重量	4.5 kg	9.92 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
プラグ	US、2極、15A、ポラライズド	
騒音レベル	70 dB (A)	
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

納品範囲

151.847 清掃用真鍮ブラシ ø 15 mm; 106.852 六角レンチ 3 mm; 164.605 ツールケース; 162.551 支持ローラー; 167.248 ケーブルクランプ



ユニドライブ500

ユニドライブ 500、120V/1800W、40mm、USプラグ
記事 163.147

完了