

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16

Articolo 163.148



All'articolo del prodotto

Dati tecnici

Articolo	163.148	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800 W	
Temperatura	100-560 °C	212-1040 °F
Velocità	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Materiale del rotolo	Rullo di silicone 50 shore A	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Display	Sì	
Azionamento invertibile	Sì	
Lunghezza	275 mm	10.82 in
Larghezza	173 mm	6.81 in
Altezza	297 mm	11.69 in
Peso	4.5 kg	9.92 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	Regno Unito, 3 poli, 13A	
Livello di emissione di rumore	70 dB (A)	
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Compreso nella fornitura

151.847 Spazzola in ottone; 106.852 Chiave a brugola 3 mm; 164.605 Custodia attrezzo