

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, rulli in acciaio da 15mm, CEE 3/16

Articolo 163.152



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	163.152	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	2300 W	
Temperatura	100-580 °C 212-1076 °F	
Velocità	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Materiale del rotolo	Acciaio a rullo smussato in diagonale	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	15 mm	0.59 in
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Display	Sì	
Azionamento invertibile	Sì	
Lunghezza	275 mm	10.82 in
Larghezza	173 mm	6.81 in
Altezza	297 mm	11.69 in
Peso	4.5 kg	9.92 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	70 dB (A)	
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Compreso nella fornitura

151.847 Spazzola in ottone; 106.852 Chiave a brugola 3 mm; 164.605 Custodia attrezzo