

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 15mm stalen rollen, CEE 3/16

Artikel 163.152



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	163.152	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	2300 W	
Temperatuur	100-580 °C	212-1076 °F
Snelheid	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Rol materiaal	Stalen rolstomp diagonaal	
Lasmondstuk / naadbreedte	15 mm	0.59 in
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Ja	
Weergave	Ja	
Omkeerbare aandrijving	Ja	
Lengte	275 mm	10.82 in
Breedte	173 mm	6.81 in
Hoogte	297 mm	11.69 in
Gewicht	4.5 kg	9.92 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A	
Geluidsemissieniveau	70 dB (A)	
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

151.847 Koperborstel; 106.852 Inbussleutel 3 mm; 164.605 Gereedschapskoffer