

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, rouleaux en acier de 40mm, CEE 3/16

Article 163.151



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	163.151	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2300 W	
Température	100-580 °C	212-1076 °F
Vitesse	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier émussé en diagonale	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 in
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Moteur d'entraînement sans balais	Oui	
Afficheur	Oui	
Entraînement réversible	Oui	
Longueur	275 mm	10.82 in
Largeur	173 mm	6.81 in
Hauteur	297 mm	11.69 in
Poids	4.5 kg	9.92 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	70 dB (A)	
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

151.847 Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; 106.852 Clé Allen 3 mm; 164.605 Caisse à outils