

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230В/2300Вт, стальные ролики 40мм, вилка CEE 3/16

Статья 163.151



К товарной позиции



Технические данные

Статья	163.151	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	2300 W	
Температура	100-580 °C	212-1076 °F
Скорость	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Рулонный материал	Стальной ролик тупой диагональю	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.57 in
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Бесщеточный приводной двигатель	Да	
Показать	Да	
Реверсивный привод	Да	
Длина	275 mm	10.82 in
Ширина	173 mm	6.81 in
Высота	297 mm	11.69 in
Вес	4.5 kg	9.92 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16A	
Уровень шума	70 dB (A)	
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

151.847 Латунная щетка для чистки Ø 15 мм; 106.852 Торцевый ключ 3 мм; 164.605 Ящик для инструментов