

COMET

COMET, 230V/2500W, Kupfer 70mm Prüfkanal, EU-Stecker

Artikel 107.538



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	107.538	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1500 W	
Temperatur	80-420 °C	176-788 °F
Geschwindigkeit	0.8-3.2 m/min	2.62-10.49 ft/min
Schweisstechnologie	Heizkeil	
Heizkeil Länge	70 mm	2.75 in
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Kupfer	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügekraft	1000 N	224.8 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Länge	295 mm	11.61 in
Breite	250 mm	9.84 in
Höhe	245 mm	9.64 in
Gewicht	7.5 kg	16.53 lb
Schweissmaterialien	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
Verschweißbare Materialstärken	1.5-3 mm	59.05-118.11 mil
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	

COMET

COMET, 230V/2500W, Kupfer 70mm Prüfkanal, EU-Stecker

Artikel 107.538

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

126.448 Gerätekoffer