

COMET

COMET, 230V/2500W, koperen 70mm testkanaal, EU stekker

Artikel 107.538



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	107.538	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1500 W	
Temperatuur	80-420 °C	176-788 °F
Snelheid	0.8-3.2 m/min	2.62-10.49 ft/min
Lastechniek	Hete wig	
Hete wig Lengte	70 mm	2.75 in
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Koper	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Lengte	295 mm	11.61 in
Breedte	250 mm	9.84 in
Hoogte	245 mm	9.64 in
Gewicht	7.5 kg	16.53 lb
Lasmaterialen	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	1.5-3 mm	59.05-118.11 mil
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	EU, 3-polig, 16A	



COMET

COMET, 230V/2500W, koperen 70mm testkanaal, EU stekker

Artikel 107.538

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Omvang van de levering

126.448 Gereedschapskoffer