

COMET

COMET, 230V/1200W, 钢 50mm 有测试通道, 欧标插头
 订货号 107.558



产品项目

技术数据

订货号	107.558	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1200 W	
温度	80–420 °C	176–788 °F
速度	0.8–3.2 m/min	2.62–10.49 ft/min
焊接技术	热楔	
热楔长度	50 mm	1.96 in
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	不锈钢	
最大交叠宽度	125 mm	4.92 in
最大焊接压力	1000 N	224.8 lbf
焊缝宽度	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
压轮材质	钢制, 锋利边缘	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	有	
长度	295 mm	11.61 in
宽度	250 mm	9.84 in
高度	245 mm	9.64 in
重量	7.5 kg	16.53 lb
焊接材料	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
可焊材料厚度	1–2 mm	39.37–78.74 mil
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	欧盟, 3极, 16A	



COMET

COMET, 230V/1200W, 钢 50mm 有测试通道, 欧标插头
订货号 107.558

技术数据

认证	CE
保护等级	I
原籍国	瑞士

交付范围

126.448 工具箱