

# COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, acier 60x50mm canal de test, CEE 3/16

Article 170.563



**Vers l'article du produit**

## Données techniques

Article	170.563	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2300 W	
Température	80-460 °C	176-860 °F
Vitesse	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie de soudage	Hot wedge	
Longueur du coin chaud	60 mm	2.36 in
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Acier inoxydable	
Chevauchement max.	125 mm	4.92 in
Pression de soudage max.	1000 N	224.8 lbf
Largeur du cordon de soudure	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier en diagonale aiguë	
Équipement des roulettes	Kit de terrain	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Longueur	325 mm	12.79 in
Largeur	245 mm	9.64 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	9.2 kg	20.28 lb
Matériaux de soudure	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A	



# COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, acier 60x50mm canal de test, CEE 3/16

Article 170.563

## Données techniques

---

Agréments	CE
Classe de protection	I
Pays d'origine	Suisse

---

## Contenu de la livraison

---

151.847 Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; 162.760 Caisse à outils