

COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, acciaio 60x50mm canale di prova, CEE 3/16

Articolo 170.563



All'articolo del prodotto

Dati tecnici

Articolo	170.563	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	2300 W	
Temperatura	80-460 °C	176-860 °F
Velocità	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia di saldatura	Cuneo caldo	
Lunghezza del cuneo caldo	60 mm	2.36 in
Larghezza del cuneo caldo	50 mm	1.96 in
Materiale a cuneo caldo	Acciaio inossidabile	
Sovrapposizione max.	125 mm	4.92 in
Pressione massima di saldatura	1000 N	224.8 lbf
Larghezza del cordone di saldatura	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Materiale del rotolo	Rullo d'acciaio diagonale tagliente	
Attrezzatura Castor	Kit da campo	
LQS	No	
Display	Sì	
Lunghezza	325 mm	12.79 in
Larghezza	245 mm	9.64 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	9.2 kg	20.28 lb
Materiali di saldatura	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
Spessori del materiale saldabile	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A	



COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, acciaio 60x50mm canale di prova, CEE 3/16

Articolo 170.563

Dati tecnici

Approvazioni	CE
Classe di protezione	I
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

151.847 Spazzola in ottone; 162.760 Custodia attrezzo