

COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, aço 60x50mm canal de teste, CEE 3/16

Artigo 170.563



Para o item do produto



Dados técnicos

Artigo	170.563	
Voltagem	230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	2300 W	
Temperatura	80-460 °C	176-860 °F
Velocidade	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Cunha quente	
Comprimento da cunha quente	60 mm	2.36 in
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Largura da costura de solda	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material em rolo	Diagonal afiada do rolo de aço	
Equipamentos de rodas	Kit de campo	
LQS	Não	
Visor	Sim	
Comprimento	325 mm	12.79 in
Largura	245 mm	9.64 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	9.2 kg	20.28 lb
Materiais de soldagem	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A	



COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, aço 60x50mm canal de teste, CEE 3/16

Artigo 170.563

Dados técnicos

Aprovações	CE
Classe de proteção	I
País de origem	Suíça

Escopo da entrega

151.847 Escova com cerdas de latão; 162.760 Estojo de ferramentas