

COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, acier 60x50mm, CEE 3/16

Article 170.565



Vers l'article du produit

Données techniques

Article	170.565	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2300 W	
Température	80-460 °C 176-860 °F	
Vitesse	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Technologie de soudage	Hot wedge	
Longueur du coin chaud	60 mm 2.36 in	
Largeur du coin chaud	50 mm 1.96 in	
Matériau du coin chaud	Acier inoxydable	
Chevauchement max.	125 mm 4.92 in	
Pression de soudage max.	1000 N 224.8 lbf	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier émoussé en diagonale	
Équipement des roulettes	Kit d'intérieur	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Longueur	325 mm 12.79 in	
Largeur	245 mm 9.64 in	
Hauteur	260 mm 10.23 in	
Poids	9.2 kg 20.28 lb	
Matériaux de soudure	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.5-3 mm 19.68-118.11 mil	
Longueur du câble d'alimentation	3 m 9.84 ft	
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A	



COMET 500

COMET 500, 230V/2300W, acier 60x50mm, CEE 3/16

Article 170.565

Données techniques

Agréments	CE
Classe de protection	I
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

151.847 Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; 162.760 Caisse à outils