

# COMET 700

COMET 700, 230В/2300Вт, медный 90x50мм каналом, вилка EU

Статья 168.644



## К товарной позиции

### Технические данные

Статья	168.644	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	2300 W	
Температура	80-460 °C	176-860 °F
Скорость	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Технология сварки	Горячий клин	
Горячий клин Длина	90 mm	3.54 in
Ширина горячего клина	50 mm	1.96 in
Материал горячего клина	Медь	
Макс. перекрытие	125 mm	4.92 in
Макс. давление сварки	1000 N	224.8 lbf
Ширина сварного шва	2 x 15 мм / 2 x 0,59 in	
Рулонный материал	Стальной ролик острый диагональ	
Касторовое оборудование	Полевой комплект	
LQS	Да	
Показать	Да	
Длина	325 mm	12.79 in
Ширина	245 mm	9.64 in
Высота	260 mm	10.23 in
Вес	9.4 kg	20.72 lb
Сварочные материалы	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
Толщины сварных материалов	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	ЕС, 3-полюсный, 16A	



# COMET 700

COMET 700, 230В/2300Вт, медный 90x50мм каналом, вилка EU

Статья 168.644

## Технические данные

Одобрения	CE
Степень защиты	I
Страна происхождения	Швейцария

## Объем поставки

151.847 Латунная щетка для чистки Ø 15 мм; 173.145 Сертификат об испытании; 162.760 Ящик для инструментов