

# COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, cuivre 90x50mm canal de test, CEE 3/16

Article 168.656



Vers l'article du produit



## Données techniques

|                                   |                                     |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Article                           | 168.656                             |                   |
| Tension                           | 230 V                               |                   |
| Fréquence                         | 50/60 Hz                            |                   |
| Performance                       | 2300 W                              |                   |
| Température                       | 80-460 °C                           | 176-860 °F        |
| Vitesse                           | 0.8-8 m/min                         | 2.62-26.24 ft/min |
| Technologie de soudage            | Hot wedge                           |                   |
| Longueur du coin chaud            | 90 mm                               | 3.54 in           |
| Largeur du coin chaud             | 50 mm                               | 1.96 in           |
| Matériau du coin chaud            | Cuivre                              |                   |
| Chevauchement max.                | 125 mm                              | 4.92 in           |
| Pression de soudage max.          | 1000 N                              | 224.8 lbf         |
| Largeur du cordon de soudure      | 2 x 15 mm / 2 x 0.59 in             |                   |
| Matériel en rouleau               | Rouleau d'acier en diagonale aiguë  |                   |
| Équipement des roulettes          | Kit de terrain                      |                   |
| LQS                               | Oui                                 |                   |
| Afficheur                         | Oui                                 |                   |
| Longueur                          | 325 mm                              | 12.79 in          |
| Largeur                           | 245 mm                              | 9.64 in           |
| Hauteur                           | 260 mm                              | 10.23 in          |
| Poids                             | 9.4 kg                              | 20.72 lb          |
| Matériaux de soudure              | FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO |                   |
| Épaisseurs de matériaux soudables | 0.5-3 mm                            | 19.68-118.11 mil  |
| Longueur du câble d'alimentation  | 3 m                                 | 9.84 ft           |
| Fiche                             | CEE bleu, 3 pôles, 16A              |                   |



# COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, cuivre 90x50mm canal de test, CEE 3/16

Article 168.656

## Données techniques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Agréments            | CE     |
| Classe de protection | I      |
| Pays d'origine       | Suisse |

## Contenu de la livraison

151.847 Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; 173.145 Certificat d'essai; 162.760 Caisse à outils