

COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, koperen 90x50mm testkanaal, CEE 3/16

Artikel 168.656



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	168.656	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	2300 W	
Temperatuur	80-460 °C	176-860 °F
Snelheid	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Lastechniek	Hete wig	
Hete wig Lengte	90 mm	3.54 in
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Koper	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal	
Castor uitrusting	Feld-Kit	
LQS	Ja	
Weergave	Ja	
Lengte	325 mm	12.79 in
Breedte	245 mm	9.64 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	9.4 kg	20.72 lb
Lasmaterialen	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A	



COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, koperen 90x50mm testkanaal, CEE 3/16

Artikel 168.656

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Omvang van de levering

151.847 Koperborstel; 173.145 Testcertificaat; 162.760 Gereedschapskoffer