

COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, 钢 90x50mm, CEE 3/16

订货号 168.660



产品项目



技术数据

订货号	168.660	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	2300 W	
温度	80–460 °C	176–860 °F
速度	0.8–8 m/min	2.62–26.24 ft/min
焊接技术	热楔	
热楔长度	90 mm	3.54 in
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	不锈钢	
最大交叠宽度	125 mm	4.92 in
最大焊接压力	1000 N	224.8 lbf
压轮材质	钢制, 钝化边缘	
行进轮配置	现场套件	
焊接质量监控 (LQS)	有	
显示	有	
长度	325 mm	12.79 in
宽度	245 mm	9.64 in
高度	260 mm	10.23 in
重量	9.4 kg	20.72 lb
焊接材料	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
可焊材料厚度	0.5–3 mm	19.68–118.11 mil
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	CEE蓝色, 3极, 16A。	



COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, 钢 90x50mm, CEE 3/16

订货号 168.660

技术数据

认证	CE
保护等级	I
原籍国	瑞士

交付范围

151.847 圆形铜丝刷 $\varnothing$ 15 mm; 173.145 测试证书; 162.760 工具箱