

# COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, acciaio 90x50mm, CEE 3/16

Articolo 168.660



**All'articolo del prodotto**

## Dati tecnici

Articolo	168.660	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	2300 W	
Temperatura	80-460 °C	176-860 °F
Velocità	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia di saldatura	Cuneo caldo	
Lunghezza del cuneo caldo	90 mm	3.54 in
Larghezza del cuneo caldo	50 mm	1.96 in
Materiale a cuneo caldo	Acciaio inossidabile	
Sovrapposizione max.	125 mm	4.92 in
Pressione massima di saldatura	1000 N	224.8 lbf
Materiale del rotolo	Acciaio a rullo smussato in diagonale	
Attrezzatura Castor	Kit da campo	
LQS	Sì	
Display	Sì	
Lunghezza	325 mm	12.79 in
Larghezza	245 mm	9.64 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	9.4 kg	20.72 lb
Materiali di saldatura	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
Spessori del materiale saldabile	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A	



# COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, acciaio 90x50mm, CEE 3/16

Articolo 168.660

## Dati tecnici

---

Approvazioni	CE
Classe di protezione	I
Paese d'origine	Svizzera

## Compreso nella fornitura

---

151.847 Spazzola in ottone; 173.145 Certificato di prova; 162.760 Custodia attrezzo