

COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, aço 90x50mm, CEE 3/16

Artigo 168.660



Para o item do produto

Dados técnicos

Artigo	168.660	
Voltagem	230 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	2300 W	
Temperatura	80-460 °C 176-860 °F	
Velocidade	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Cunha quente	
Comprimento da cunha quente	90 mm	3.54 in
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Material em rolo	Diagonal rombo de aço	
Equipamentos de rodas	Kit de campo	
LQS	Sim	
Visor	Sim	
Comprimento	325 mm	12.79 in
Largura	245 mm	9.64 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	9.4 kg	20.72 lb
Materiais de soldagem	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A	



COMET 700

COMET 700, 230V/2300W, aço 90x50mm, CEE 3/16

Artigo 168.660

Dados técnicos

Aprovações	CE
Classe de proteção	I
País de origem	Suíça

Escopo da entrega

151.847 Escova com cerdas de latão; 173.145 Certificado de teste; 162.760 Estojo de ferramentas