

COMET 700

COMET 700, 120В/1700Вт, стальной 60х50мм, CEE 3/16

Статья 168.653



К товарной позиции

Технические данные

Статья	168.653	
Напряжение	120 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1700 W	
Температура	80-460 °C	176-860 °F
Скорость	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Технология сварки	Горячий клин	
Горячий клин Длина	60 mm	2.36 in
Ширина горячего клина	50 mm	1.96 in
Материал горячего клина	Нержавеющая сталь	
Макс. перекрытие	125 mm	4.92 in
Макс. давление сварки	1000 N	224.8 lbf
Рулонный материал	Стальной ролик тупой диагональю	
Касторовое оборудование	Внутренний комплект	
LQS	Да	
Показать	Да	
Длина	325 mm	12.79 in
Ширина	245 mm	9.64 in
Высота	260 mm	10.23 in
Вес	9.4 kg	20.72 lb
Сварочные материалы	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; PE; PVC; TPO	
Толщины сварных материалов	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	ЦВЕ желтый, 3-полюсный, 16A	



COMET 700

COMET 700, 120В/1700Вт, стальной 60x50мм, CEE 3/16

Статья 168.653

Технические данные

Одобрения	CE
Степень защиты	I
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

151.847 Латунная щетка для чистки Ø 15 мм; 173.145 Сертификат об испытании; 162.760 Ящик для инструментов