

TWINNY T5

TWINNY T5, 120V/1800W, Kombi-Keil kurz Prüfkanal, CEE 3/16

Artikel 164.232



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	164.232	
Spannung	120 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1800 W	
Temperatur	100-560 °C	212-1040 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Geschwindigkeit	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Schweisstechnologie	Kombi-Keil	
Kombi-Keil Ausführung	Kurz	
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Edelstahl	
Max. Überlappung	125 mm	4.92 in
Max. Fügkraft	1000 N	224.8 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal	
Laufrollen Ausstattung	Feld-Kit	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Display	Ja	
Länge	350 mm	13.77 in
Breite	360 mm	14.17 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	9.9 kg	21.82 lb
Schweissmaterialien	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Verschweissbare Materialstärken	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil



TWINNY T5

TWINNY T5, 120V/1800W, Kombi-Keil kurz Prüfkanal, CEE 3/16

Artikel 164.232

Technische Daten

Stecker	CEE gelb, 3-polig, 16A	
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

151.847 Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; 162.760 Gerätekofter