

WELDPLAST 600

WELDPLAST 600, 230V/3680W, CEE 3/16

Artikel 170.461



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	170.461	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680 W	
Schweissdraht	ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materialausstoss ø 4 mm	2.6-4 kg/h	5.73-8.81 lb/h
Materialausstoss ø 5 mm	3.6-6 kg/h	7.93-13.22 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; PP	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	20-40 mm	0.78-1.57 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Ja	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
LED Arbeitslicht	Ja	
Länge	809 mm	31.85 in
Breite	140 mm	5.51 in
Höhe	273 mm	10.74 in
Gewicht	12.2 kg	26.89 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	< 70 dB(A)	



WELDPLAST 600

WELDPLAST 600, 230V/3680W, CEE 3/16

Artikel 170.461

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

169.851 Gerätekoffer