

ウェルドプラスト600

ウェルドプラスト 600、230V/3680W、CEE 3/16

記事 170.461



[商品アイテムへ](#)



技術データ

記事	170.461	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3680 W	
溶接棒	ø 4-5 mm / 0.16-0.26インチ	
材料吐出量 ø 4 mm	2.6-4 kg/h	5.73-8.81 lb/h
材料吐出量 ø 5 mm	3.6-6 kg/h	7.93-13.22 lb/h
溶接材料	HDPE; PP	
溶接可能な板厚/膜厚	20-40 mm	0.78-1.57 in
エアガイド	外部	
スクリュウ加熱	コイルヒーター	
温度制御方式	クローズドループ	
LQS	有	
表示	有	
ブラシレスブLOWERモーター	有	
ブラシレス駆動モーター	有	
LEDの働きライト	有	
長さ	809 mm	31.85 in
幅	140 mm	5.51 in
高さ	273 mm	10.74 in
重量	12.2 kg	26.89 lb
電源ケーブル長	5 m	16.4 ft
プラグ	CEEブルー、3極、16A	
騒音レベル	< 70 dB(A)	



ウェルドプラスト600

ウェルドプラスト 600、230V/3680W、CEE 3/16

記事 170.461

技術データ

認証取得状況	CE
保護クラス	I
原産国	スイス

納品範囲

169.851 ツールケース