

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, 欧标插头
订货号 135.724



产品项目

技术数据

订货号	135.724	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	3000 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	0.6–1.3 kg/h	1.32–2.86 lb/h
挤出量 ø 4 mm	1–2 kg/h	2.2–4.4 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
可焊接的板/膜厚度	10–20 mm	0.39–0.78 in
气流路径	外界	
螺杆加热方式	线圈加热器	
热风温度控制	闭环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	有	
无刷鼓风机电机	有	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	无	
长度	450 mm	17.71 in
宽度	98 mm	3.85 in
高度	260 mm	10.23 in
重量	5.8 kg	12.78 lb
电源线长度	5 m	16.4 ft
插头	欧盟, 3极, 16A	
噪声等级	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, 欧标插头
订货号 135.724

技术数据

认证	CE
保护等级	I
原籍国	瑞士

交付范围

146.236 焊靴K8/K10 EA; 119.540 工具箱