

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 200V/2400W, ohne Stecker

Artikel 146.342



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	146.342	
Spannung	200 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2400 W	
Schweissdraht	Ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss Ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss Ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	ohne Stecker	
Emissionspegel	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 200V/2400W, ohne Stecker

Artikel 146.342

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

146.236 Schweißschuh K8/10 EA; 119.540 Gerätekoffer