

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16

Artikel 156.804



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	156.804	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3000 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16

Artikel 156.804

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

146.236 Schweißschuh K8/10 EA; 119.540 Gerätekoffer