

WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16

Articolo 156.804



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	156.804	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3000 W	
Filo di saldatura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Uscita materiale ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Uscita materiale ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Materiali di saldatura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Spessore piastra saldabile/membrana	10-20 mm	0.39-0.78 in
Guida dell'aria	Esterno	
Riscaldamento a vite	Riscaldatore a bobina	
Controllo della temperatura dell'aria	Circuito chiuso	
LQS	No	
Display	Sì	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	No	
Lunghezza	450 mm	17.71 in
Larghezza	98 mm	3.85 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	5.8 kg	12.78 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16

Articolo 156.804

Dati tecnici

Approvazioni	CE
Classe di protezione	I
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

146.236 Pattino di saldatura K8/K10 EA; 119.540 Custodia attrezzo